



FALCO GmbH • Postfach 1144
4 9 8 2 0 E m l i c h h e i m
T 05943 985 53 0 • F 05943 985 53 29
E info@falcogmbh.de • W www.falcogmbh.de

Überdachung FalcoRondo, einseitig

Zusammengesetzt aus dem "Rondo"-System von Falco in einseitige Überdachung. Tonnengewölbekbreite 150 cm. Mit Bänken und Papierkörben aus unserem Programm als Buswartehäuschen konzipiert oder als Fahrradüberdachung (240 cm Tiefe) gem. Abbildung.

Konstruktion Überdachung

Dachtiefe 240 cm, Raster-Breite 150cm, dadurch hervorragend für die Fahrradaufbewahrung geeignet. Mit Einscheibensicherheitsglas oder Vollkernkunststoff-Platten können sowohl die Seiten- als auch die Rückwände ausgestattet werden. Regenablauf durch die Stützen, Ablauf durch Speier ca. 10cm o.K. Fertigboden.

Überdachung aus Standardkomponenten

Diese Serie setzt sich aus Standardkomponenten wie folgt zusammen: Stützen aus 100x100 mm Vierkantröhr (Hauptstützen) und 50x50 mm Rohr (Wandstützen) zum Einbetonieren; Tonnengewölbeträgern aus gekantetem Stahlblech, Dicke 3 mm, Breite 100 mm; Trage- und Spannbügel; Dacheindeckung aus Acrylat glasklar. Die Trage-Spannbügel gewähren eine absolut sichere Dachhautarretierung der Acrylatplatten, so dass es - wie bei ähnlichen Modellen anderer Firmen - nicht zu Rissen der Acrylatplatten bei Wärme- und Kälte-Dehnung kommen kann.

Rückwände und Seitenwände aus 8 mm Hartglas ESG oder Vollkunststoff in verschiedenen Ausführungen und Farben.

Feuerverzinkte Überdachung

Alle Stahlbauteile feuerverzinkt nach DIN-EN-ISO 1461. Zur Farbgestaltung empfehlen wir Ihnen unsere hochwertige Pulver-beschichtung, nach neuestem Stand der Technik. Ein breites Zubehörprogramm - wie Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer aus unserem Programm vervollständigen dieses Dachsystem.