



Fahrradüberdachung Triangel, einseitig

In Zusammenarbeit mit unserem Ingenieurbüro haben wir eine Fahrradüberdachung, die perfekt zu den bewährten Produkten der "Triangel"-Serie passt, entworfen. Der obere Stützenabschluss weist hierbei die Triangelform besonders aus.

Die einseitige Fahrradüberdachung hat eine Tiefe von 255 cm und eine Gesamthöhe vorne von 240 cm. Lichte Höhe vorne 228 cm, freie Höhe in der Mitte unter der Rinne 173 cm. Die Seitenstützen auf Fußplatten stehen in der Breite 400 cm aus einander. Die Seitenstützen sind jeweils mit zwei fest angeschweißten Fußplatten versehen, welche 58 cm - je Stütze - zueinander angeordnet sind. Die geschweißten, Doppelstützen bestehen aus Rohrprofil 80x80x3mm, verschweißt auf Fußplatten 300x300x10 mm. An den Stützen werden Ausleger montiert, die eine Endpfette aus Rohr 60x60x3 mm aufnehmen, worauf die Dachhaut befestigt wird.

Dacheindeckung Fahrradüberdachung

Die Dacheindeckung wird Standard geliefert in Aluzink Trapezblech. Das Trapezblech wird direkt auf den Pfetten befestigt. Rückseitig ist eine Dachentwässerung integriert, die das Wasser in die seitlichen Stützen einleitet, wobei der Wasseraustritt - durch die Stützen - ca. 100mm über Boden durch Speier erfolgt.

Konstruktion Fahrradüberdachung

Vollendet wird die Dachkonstruktion durch die charakteristischen, triangelförmigen Seitenabschlüsse. Die Schneelast der Fahrradüberdachung ist berechnet worden und entspricht der Europäischen Norm. Die Stahlkonstruktion ist feuerverzinkt gemäß DIN-EN-ISO 1461. Um die Fahrradüberdachung zu akzentuieren, empfehlen wir eine zusätzliche Pulverbeschichtung der Stahlkonstruktion in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl. Die Rückwände, Seitenwände und Stirnwandbekleidung für im Sparren sind fakultativ und müssen separat bestellt werden. Die Rückwandverkleidung wird in einem Stahlrahmen, die Stirnwandverkleidung zwischen den Stützen, montiert. Hierzu haben Sie die Wahl zwischen separaten Teilstücken oder Seitenwänden aus einem Stück.

Fahrradüberdachung mit Sicherheitsglas und Beleuchtung

Die Dacheindeckung ist auch lieferbar in Sicherheitsglas. Die Glaswände haben eine Dicke von 10 mm und werden mit Aluminium Profilen auf den Stahl-Tragprofile montiert. Des weiteren sind für diese Fahrradüberdachung Wandplatten aus Edelstahl Qualität 316 - V4A lieferbar. Auch ist es möglich, die Überdachung mit einer Beleuchtung auszustatten, der Leuchtkörper wird dann durch eine opalweiße Acrylplatte abgedeckt und geschützt. Falls dies nicht gewünscht ist, wird statt dieser Acrylplatte eine Stahlplatte montiert.